

Armarios de servicio

Botelleros

BTL

Características principales:

- Interior y exterior completamente en acero inoxidable. Fabricados con poliuretano libre de CFC con una densidad de 42 kg/m³.
- Tapas correderas para un acceso fácil al producto.
- Unidad de condensación ventilada y evaporador perimetral en las cuatro paredes para una distribución óptima del frío.
- Elevación posible de la tapa para facilitar la limpieza.



Botelleros de 2, 3 y 4 puertas.



Todos los modelos incluyen abridor de botellas de serie.



Tapas correderas para un fácil acceso al producto.

Características técnicas

Modelos		BTL 1000	BTL 1500	BTL 2000
Clase climática	tipo	4	4	4
Capacidad neta	l	248	410	560
Desescarche	AUT/MAN	Manual	Manual	Manual
Refrigerante	tipo	R134A	R134A	R134A
Voltaje/frecuencia	V/n/Hz	220/2	220/2	220/2
Rango temperatura	°C	0 a 6	0 a 6	0 a 6
Condensador		Intercambiador tubular con ventilador		
Evaporador		Intercambiador sin ventilador		
Luz interior		No	No	No
Tipo de puerta		Deslizante	Deslizante	Deslizante
Termostato		Mecánico	Mecánico	Mecánico
Ruedas y pies		4 pies ajustables	4 pies ajustables	6 pies ajustables
Ancho	mm	1000	1500	2000
Fondo	mm	567	567	567
Altura	mm	850	850	850

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

BOTELLEROS

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Garantía total



Garantía mano de obra



Formación de producto



Personalización de proyectos



BTL 1500



BTL 1000

Armarios
Bajomostradores
Abatidores

Modelos

	BTL 1000	BTL 1500	BTL 2000
Código	01RW0041	01RW0042	01RW0043

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239