

Línea de cocción

Freidoras sobremesa

FI

Características principales:

- Construidas totalmente en acero inoxidable con cuba desmontable.
- Control de la temperatura del termostato.
- Termostato de seguridad de rearme manual.
- Panel frontal desmontable (con un sistema de seguridad) para una fácil limpieza.
- Grifo para vaciar la cuba a partir del modelo 8.
- Dotaciones: una cesta para los modelos de una cuba y dos para los modelos de doble cuba.



Cuba de acero inoxidable.



Grifo incorporado en los modelos FI8L, FI88L, FI10L y FI1010L.

Características técnicas

Modelos		FI 4L	FI 44L	FI 6L	FI 66L	FI 8L CON GRIFO	FI 88L CON GRIFO	FI 10L CON GRIFO	FI 1010L CON GRIFO
Potencia (W)	W	2200	2 x 2200	3000	2 x 3000	3500	3 x 3500	2200	2 x 2200
Tensión		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/Hz	230V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Corriente	A	9,6	2 x 9,6	13	2 x 13	15,2	2 x 15,2	9,6	2 x 9,6
Litros de aceite	L	4	2 x 4	6	2 x 8	7/8	2 x 7/8	4	2 x 4
Peso aproximado	Kg	3	6	5,5	10,4	5	10,7	3	6
Dimensiones	mm	205x290x410	380x290x410	290x320x450	560x320x450	290x350x410	560x350x410	205x290x410	380x290x410

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

FREIDORAS SOBREMESA

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Garantía total



Garantía mano de obra



Personalización de proyectos



FI 4L



FI 8L



FI 44



FI 88L



FI 10L

Modelos	FI 4L	FI 44L	FI 6L	FI 66L	FI 8L CON GRIFO	FI 88L CON GRIFO	FI 10L CON GRIFO	FI 1010L CON GRIFO
Código	7MDO0000	7MDO0001	7MDO0002	7MDO0003	7MDO0004	7MDO0005	7MDO0006	7MDO0007

*Para contratar Servicios opcionales ver pág.238-239