


Línea de lavado

Lavaplatos de arrastre

RIVER MULTI

Características principales:

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Reducción del consumo de agua a menos de un litro por cesta y hace que se ahorren cada año 170 m³ de agua, 600 kg de productos químicos y 14.000 kW/h, reduciendo la emisión de CO₂ en la atmósfera casi 10 toneladas al año.
- Protección contra el cierre imprevisto de la puerta y el sobrecalentamiento de los motores para garantizar la máxima seguridad a todos los usuarios.
- Sistema de control predispuesto para ser conectado a un ordenador. Permite control de temperaturas y consumos de aguas entre otros.
- Amplia gama de accesorios: prelavado de rincón, túneles de secado lineales o de rincón, recuperadores de calor y condensación de vapores, extractor de vapores...




Brazos de lavado con dos filas de boquillas para una mejor distribución y aprovechamiento del agua.



Doble pared que reduce el nivel sonoro, cuba completamente estampada, doble filtro de acero y cámara de lavado sin tubos internos para una mayor higiene de la máquina.



Panel de control de fácil entendimiento para garantizar la sencillez de uso.



Prelavado lineal de serie para los modelos River Multi 2256 y 2258.

Características técnicas

Modelos

		RIVER MULTI 2252	RIVER MULTI 2256	RIVER MULTI 2258
Longitud total	cm	155	237	237
Ancho total	cm	77	77	99
Altura	cm	156,5	156,5	156,5
Altura máxima	cm	202,5	202,5	202,5
Productividad	cestas/hora	65/130/160	85/170/210	110/220/270
Consumo de agua	lt/hora	180	230	300
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N
Absorción máx. (alimentación con agua caliente 50°C)	kW	20,5	25,3	31,8
Absorción máx. (alimentación con agua fría 15°C)	kW	30	34,8	41,3
Absorción máx. (alimentación con agua fría con recuperador)	kW	25	29,9	36,3
Capacidad cubeta prelavado	lt	-	45	45
Capacidad cubeta lavado	lt	70	70	70
Potencia bomba prelavado	kW	-	0,7	0,7
Potencia bomba lavado	kW	1,4	2,0	2,0
Potencia bomba pre-enjuague	kW	0,2	0,2	0,2
Potencia bomba enjuague	kW	0,2	0,2	0,2
Potencia absorbida secado	kW	6,4	6,4	6,4

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

LAVAPLATOS DE ARRASTRE

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Garantía total



Garantía mano de obra



Formación de producto



Personalización de proyectos



RIVERMULTI 2258



RIVERMULTI 2258
con accesorios opcionales

Modelos

	RIVER MULTI 2252 (salida derecha)	RIVER MULTI 2256 (salida derecha)	RIVER MULTI 2258 (salida derecha)
Código	🕒 7FEB0153	🕒 7FEB0154	🕒 7FEB0155

🕒 Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239