

FDHD 18-60

Fácil instalación

Modelo carenado que incluye bandeja de condensados.

3 velocidades del ventilador

Incluye una velocidad muy silenciosa.

Control por cable de serie

Modos de funcionamiento:

- Ventilación, refrigeración y calefacción.
- Indicador de funcionamiento de la unidad.

Control de válvula de 3 vías.

Filtro lavable


Incorpora filtro sintético de fácil extracción.

Excelente acabado



Carenado con terminación en acero galvanizado.

Flexibilidad de instalación


Posibilidad de configurar las tomas hidráulicas a ambos lados del equipo.



Empotrado en el techo



Falso techo



Características técnicas

Modelos		FDHD 18	FDHD 24B	FDHD 30B	FDHD 40B	FDHD 50	FDHD 60B
Código		3IFD5006	3IFD5021	3IFD5022	3IFD5023	3IFD5011	3IFD5024
Potencia frigorífica*	Kw	4.56	7.1	8.5	11.6	13.4	17.8
Potencia calorífica**	Kw	5.59	8.59	10.4	13.7	16.2	20.9
FCEER / CLASE ENERGÉTICA		17.95 / E	32.6 / D	28.24 / D	25.12 / D	27.98 / D	30.83 / D
FCOP / CLASE ENERGÉTICA		21.88 / E	39.22 / D	34.24 / D	29.58 / D	33.57 / D	35.79 / D
Caudal de agua	l/h	782	1217	1457	1989	2297	3051
Pérdida de carga hidráulica *	kPa	13.3	13.8	18.9	43.1	16.7	36.3
Conexiones hidráulicas	"G	3/4" H					
Presión max. disponible	Pa	60	60	60	60	58	60
Presión sonora ***	dB(A)	51	54	56	60	63	64
Dimensiones (Lar / Prof / Alto)	mm	710 / 630 / 300		1110 / 630 / 300		1460 / 650 / 380	
Peso neto	Kg	33	45	46	50	56	60

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* T° ambiente 27 °C (bs), 19 °C (bh) T° Impulsión/Retorno de agua 7/12 °C con ventilador a velocidad alta.

** T° ambiente 20 °C, T° retorno de agua 50 °C con ventilador a velocidad alta.

*** Nivel de presión sonora según ISO 3744 a con ventilador a velocidad mínima.

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN

SERVICIOS OPCIONALES*



FDHD 18-60B



Mando remoto por cable de serie

Accesorios

Kit válvula 3 vías	Calefactores eléctricos auxiliares varias potencias	Controles centralizados: Data Logger o Modbus (Mod32)	Convertor de 2 a 4 tubos 3/4" CV 4 x 2	Accesorios ventilación (Plenums, Embocaduras, Secciones de Mezcla)
3IFD9019	CONSULTAR	CONSULTAR	3IFH9046	CONSULTAR

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 296-297