

Vitrinas Gastronomía

Sobrevitrinas refrigeradas

CITY

Características principales:

- Acabado exterior en perfil de aluminio anodizado plata.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 30 mm de espesor, libre CFC's densidad de 40 kg/m3.
- Cristal curvo templado y abatible.
- Ajuste de temperatura por control electrónico digital.
- Puertas correderas alta resistencia.
- Compresor hermético con condensador ventilado subtropicalizado.
- Sistema de iluminación por led.
- Para los modelos CITY SUSHI: doble frío con evaporador superior e inferior para los alimentos más exigentes.



Bandeja interior embutida para cubetas GN 1/3 altura 40 mm.

Características técnicas

Modelos		CITY 4 TAPAS	CITY 6 TAPAS	CITY 8 TAPAS	CITY 6 TAPAS SUSHI	CITY 8 TAPAS SUSHI
Gama de temperatura	°C	+1 / +6	+1 / +6	+1 / +6	+1 / +6	+1 / +6
Cubetas	GN 1/3 H:40mm	4	6	8	6	8
Tensión/Fases	V/nº	230/2	230/2	230/2	230/2	230/2
Potencia Eléctrica	W	95	160	160	160	160
Consumo	W	253	322	322	322	322
Refrigerante	tipo	R-134A	R-134A	R-134A	R-134A	R-134A
Ancho	mm	1146	1487	1826	1487	1826
Fondo	mm	390	390	390	390	390
Alto	mm	224	224	224	224	224

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

SOBREVITRINAS REFRIGERADAS

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Garantía total



Garantía mano de obra



Personalización de proyectos

Novedad



CITY 6



CITY 6 SUSHI

Vitrinas gastronomía
Gastrobuffets

Modelos

Código

CITY 4 TAPAS

7VFT0000

CITY 6 TAPAS

7VFT0001

CITY 8 TAPAS

7VFT0002

CITY 6 TAPAS SUSHI

7VFT0003

CITY 8 TAPAS SUSHI

7VFT0004

*Para contratar Servicios opcionales ver pág.238-239