

# DAITSU AIR - 2x1

ASD 9 U2i-DN - ASD 9 12 U11i-DN

La nueva gama Daitsu Air presenta un **diseño compacto y elegante** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Con este modelo, podrás climatizar dos estancias con una única unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.

Destaca especialmente por ofrecer un **gran ahorro** gracias a la avanzada función

“Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.

El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitsu estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima. **Y esto no es ninguna tontería.**



## Control WIFI

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **Smart WIFI**.\*

Modelos	Unidades interiores			Unidad exterior
		ASD 9 Ui-DN	ASD 12 Ui-DN	AODM 18 Ui-DN
Código sin wifi integrado		3NDA8401	3NDA8402	3NDA8406
Accesorio wifi		3NDA9030	3NDA9030	-
Potencia frigorífica		Kcal/h 2.150 (516-2.408)	2.752 (516-3.096)	4.471 (1.840-4.158)
		W 2.500 (600-2.800)	3.200 (600-3.600)	5.200 (2.140-4.836)
Potencia calorífica		Kcal/h 2.408 (516-2.752)	2.924 (516-3.268)	4.643 (2.217-4.737)
		W 2.800 (600-3.200)	3.400 (600-3.800)	5.400 (2.579-5.510)
Ratio ahorro energético	Frío/Calor	6,1/4	6,1/4	6,1/4
Clase energética	Frío/Calor	<b>A++ / A+</b>	<b>A++ / A+</b>	<b>A++ / A+</b>
Tensión / Fases / Frecuencia	V / nº / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	kW 0,78 / 0,775	0,997 / 0,942	1,45 / 1,55
Intensidad absorbida	Frío/Calor	A 3,6 / 3,5	4,5 / 4,4	6,88 / 6,43
Alimentación eléctrica		(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica		3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Interior	Mín./Máx.	m³/h 210 / 480	290 / 560	-
Caudal de aire Ud. Exterior	Máx.	m³/h -	-	3.200
Presión sonora Ud. Interior	A/M/B/SQ	dB(A) 40 / 37 / 34 / 29	42 / 39 / 35 / 29	-
Presión sonora Ud. Exterior		dB(A) -	-	56
Diámetro de tubería	Líquido-Gas	Pulg. 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Distancias máximas permitidas	Total/Vert.	m -	-	20 / 10
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A	R410A
Precarga / Carga adicional	m-gr/m	-	-	5 / 20

\*Nota: el control wifi de las unidades Daitsu Air 2x1 se vende por separado.



R410A

### ASD 9 U2i-DN - ASD 9 12 U11i-DN



Turbo



Swing



Deshum.



Light



Sleep



4 velocid.



Test



Reset



Auto fan



Arranque en caliente



Intelligent defrosting



Lock



Wifi



9+9 9+12

ASD 9-12 Ui-DN



9 kg



Ancho 790 mm  
Fondo 200 mm  
Alto 275 mm



AODM 18 Ui-DN




51 kg



Ancho 963 mm  
Fondo 396 mm  
Alto 700 mm

### Rango de funcionamiento



### Combinaciones disponibles

Modelos	ASD 9 U2i-DN	ASD 9 12 U11i-DN
Códigos	3NDA8400	3NDA8405